Używana maszyna HOFMANN H26-4 do poziomego oznakowania dróg

Typ maszyny:	H26-4
Data produkcji:	04/2017
Liczba roboczogodzin:	approx. 60
Kolor:	RAL 9010, Biały
Możliwości aplikacji:	**DO GRUBOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA JEZDNI Z AGREGATEM DO APLIKACJI MAS CHEMOUTWARDZALNYCH METODĄ POMPY MIECHOWEJ W SYSTEMIE MIESZANIA 98:2 Z SYSTEMEM AMAKOS** • Linie gładkie o szerokości: 12, 15, 20, 25, 30 cm • Struktura SPOTFLEX (kropki) – dla szerokości linii:10 – 30 cm. Również możliwość aplikacji podwójnych linii. • Struktura nieregularna o szerokości: 10 – 37.5 cm. Możliwość aplikacji podwójnej linii. • Baretki o szerokości: 20, 25, 30 cm. Znakowanie na ciągłej linii.
silnik:	4-cylinder Kubota Turbo-Diesel; 3800 cm^3 74kW, 2600 obr/min , chłodzony wodą (niski poziom emisji spalin, zgodny z dyrektywami TRIER UE IIIA norms)
zbiornik paliwa:	150 Litrów
jednostka sterująca:	Hydrauliczna, bezstopniowa regulacja prędkości, działa jednocześnie z układem hamulcowym, hydraulicznie sterowana kierownica
Wymiary:	5975 x 1260 x 2410 (L x W x H in mm)
System aplikacji:	Pompa miechowa
zbiornik na materiał:	650 Litrów materiał 35 Litrów utwardzacz do materiału

Zbiornik granulatu: Pistolet do granulatu:	2x 160 litrów 1x pistolet do granulatu
elektryka:	Jednostka sterująca liniami - MALCON 4 - wyświetlacz LCD - GPS - osłona na MALCON 4 - wskazywanie oraz pozycjonowanie linii do oznakowania poziomego
wyposażenie:	Alarm jazdy wstecznej, pneumatycznie podnoszona rama z strzałą, lusterko cofania (lewe/prawe), daszek przeciwdeszczowy/przeciwsłoneczny, tylna platforma na słupki razem z krzesełkiem, szczotka 40 cm czyszcząca przed znakowaniem, oświetlenie robocze
Stan techniczny:	Maszyna jest w wzorowym stanie technicznym, przepracowane jedynie 60 motogodzin

EUR 194.000,00 net without transport and duties

PHOTOS

HOFMANN
20

HOFMANN
20

HOFMANN

20
20
HOFMANN

HOFMANN
20