



# Typhoon

*Zasilana benzyną lub olejem napędowym gorąco wodna myjka ciśnieniowa*

**Typhoon 1** - Chłodzony powietrzem 200bar 15 litrów na minutę

**Typhoon 2** - Chłodzony wodą 200bar 15 litrów na minutę



42

[www.remaag.pl](http://www.remaag.pl)

**REMAAG**

# Typhoon



**Zasilana benzyną lub olejem napędowym gorąco wodna myjka ciśnieniowa**



## Cechy charakterystyczne:

*Silna gorąco i zimno wodna myjka ciśnieniowa*

*Zaprojektowana do pracy w przemyśle ciężkim*

*Duże pneumatyczne koła dla zredukowania wibracji i łatwego przesuwania*

*Łatwy i czytelny panel sterujący*

*Mocna stalowa rama z uchwytami do podnoszenia i miejscem na widły wózka*

*Możliwość montażu na przyczepach*

Dane techniczne	Typhoon D1	Typhoon 2	Typhoon P4
Ciśnienie (przy pełnym przepływie)	2900 PSI	2900 PSI	2900 PSI
przepływ wody (przy pełnym ciśnieniu)	15 litres/min	15 litres/min	15 litres/min
Silnika	Yanmar	Kioti	Honda
Model	L100 AE-DE	3C100LWS	GX340
Chłodzenie	Powietrzem	Chłodnica	Powietrzem
Ciągła moc silnika	7.3hp @3000 rpm	12.5HP @1500rpm	11 hp
Napięcie	110v	110v	110v
napęd	Pasek HTD	Pasek HTD	Pasek HTD
waga (na sucho)	215 Kgs	295 Kgs	154 Kgs
Temperatura wody	74°C - 93°C	74°C - 93 °C	74°C - 93 °C
Długość x Szerokość x Wysokość	1020 x 1010 x 900 mm	1400 x 1010 x 900 mm	1020 x 1010 x 900 mm
Cena Katalogowa	£6600	£9595	£5000
Nr katalogowy	TYP002	TYP004	TYP003